



PROHT

- 全不锈钢结构
- 14号316L不锈钢水槽, 304不锈钢裙板
- 通过 Neptune D®、sweepSONIK™ 或 multiSONIK™ 发生器驱动
- 高性能超声波
- 恒温控制加热
- 120v 或 240v, 单相
- 超声波扫频技术有助于提高清洗效果
- 带快速脱气功能及均匀空化效果
- 单频和多频技术



PROHT 系列

1206 / 2406 / 3606 / 6006 / 1212 / 2412 / 3612
1812 / 2016 / 2020 / 2424 / 3624

所有规格如有更改, 恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

CTG Asia

+86-512-66160126
56 Songshan Road
Suzhou New District
Jiangsu Province, China PRC: 215151
www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606
P.O. Box 220
9 N. Main St.
Jamestown, NY 14702-0220

Ransohoff

(800) 248-9274
4933 Provident Drive
Cincinnati, OH 45246



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS CTG ASIA

型号	PROHT-1206 108941	PROHT-1212 108942	PROHT-1812 108943	PROHT-2406 108863	PROHT-2412 108944	PROHT-3606 108864
电压	120V	120V	240V	120V	120V	120V
容积	1.88 加仑 (7.1 升)	5.6 加仑 (21.2 升)	11.2 加仑 (42.4 升)	3.7 加仑 (14 升)	11.2 加仑 (42.4 升)	5.6 加仑 (21.2 升)
T水槽尺寸 (长 x 宽 x 高)	305 毫米 x 152 毫米 x 203 毫米	305毫米 x 305毫米 x 279毫米	457毫米 x 305毫米 x 356毫米	610毫米 x 152毫米 x 203毫米	610毫米 x 305毫米 x 279毫米	914毫米 x 152毫米 x 203毫米
工作空间 (长 x 宽 x 高)	12 英寸 x 6 英寸 x 8 英寸	12 英寸 x 12 英寸 x 11 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸	24 英寸 x 6 英寸 x 8 英寸	24 英寸 x 12 英寸 x 11 英寸	36 英寸 x 6 英寸 x 8 英寸
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	457毫米 x 305毫米 x 356毫米	457毫米 x 457毫米 x 432毫米	610毫米 x 457毫米 x 508毫米	762毫米 x 305毫米 x 356毫米	762毫米 x 457毫米 x 432毫米	1067毫米 x 305毫米 x 356毫米
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	18 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸	18 英寸 x 18 英寸 x 17 英寸	24 英寸 x 18 英寸 x 20 英寸	30 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸	30 英寸 x 18 英寸 x 17 英寸	42 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸
超声波功率	240 瓦	480 瓦	960 瓦	600 瓦	960 瓦	960 瓦
热功率	600 瓦	1,200 瓦	2,000 瓦	1,200 瓦	2,000 瓦	2,000 瓦

型号	PROHT-6006 108865	PROHT-2412 108957	PROHT-3612 108866	PROHT-1812 108956	PROHT-2016 108867	PROHT-2020 108868
电压	240V	240V	240V	240V	240V	240V
容积	9.4 加仑 (35.6 升)	11.2 加仑 (42.4 升)	16.8 加仑 (63.6 升)	11.2 加仑 (42.4 升)	16.6 加仑 (62.9 升)	24.2 加仑 (91.6 升)
T水槽尺寸 (长 x 宽 x 高)	1524毫米 x 152毫米 x 203毫米	610毫米 x 305毫米 x 279毫米	914毫米 x 305毫米 x 279毫米	457毫米 x 305毫米 x 356毫米	508毫米 x 406毫米 x 356毫米	508毫米 x 508毫米 x 406毫米
工作空间 (长 x 宽 x 高)	60 英寸 x 6 英寸 x 8 英寸	24 英寸 x 12 英寸 x 11 英寸	36 英寸 x 12 英寸 x 11 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸	20 英寸 x 16 英寸 x 14 英寸	20 英寸 x 20 英寸 x 16 英寸
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	1676毫米 x 305毫米 x 356毫米	762毫米 x 457毫米 x 432毫米	1067毫米 x 457毫米 x 432毫米	610毫米 x 457毫米 x 508毫米	660毫米 x 559毫米 x 508毫米	660毫米 x 660毫米 x 559毫米
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	66 英寸 x 12 英寸 x 14 英寸	30 英寸 x 18 英寸 x 17 英寸	42 英寸 x 18 英寸 x 17 英寸	24 英寸 x 18 英寸 x 20 英寸	26 英寸 x 22 英寸 x 20 英寸	26 英寸 x 26 英寸 x 22 英寸
超声波功率	1,440 瓦	960 瓦	1,680 瓦	960 瓦	960 瓦	1,920 瓦
热功率	3,000 瓦	2,000 瓦	3,000 瓦	2,000 瓦	3,000 瓦	4,000 瓦

型号	PROHT-2424 108869	PROHT-3624 108870	
电压	240V	240V	
容积	34.9 加仑 (132.1升)	52.4 加仑 (198.4升)	
T水槽尺寸 (长 x 宽 x 高)	610毫米 x 610毫米 x 406毫米	914毫米 x 610毫米 x 406毫米	
工作空间 (长 x 宽 x 高)	24 英寸 x 24 英寸 x 16 英寸	36 英寸 x 24 英寸 x 16 英寸	
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	762毫米 x 762毫米 x 559毫米	1067毫米 x 762毫米 x 559毫米	
设备尺寸 (长 x 宽 x 高)	30 英寸 x 30 英寸 x 22 英寸	42 英寸 x 30 英寸 x 22 英寸	
超声波功率	2,880 瓦	3,840 瓦	
热功率	5,000 瓦	7,000 瓦	