

旋转篮筐清洗系统

- 在单个清洗腔内完成清洗、漂洗和干燥
- 符合精密清洁度标准
- 数据记录 PLC/HMI
- 三重清洗工艺
- 喷淋/浸没/超声波
- 易于升级，柔性设计
- 工装篮筐或定制夹具
- 自动上下料



RB 系列

RB-1 / RB-2 / RB-8

所有规格如有更改，恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

型号	RB-1	RB-2	RB-8
每循环/每小时篮筐数	1/6	2/12	8/48
标准篮筐尺寸 (长 x 宽 x 高)	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米
标准篮筐尺寸 (长 x 宽 x 高)	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸
最大有效载荷	20 千克 (45 磅)	113 千克 (250 磅)	227 千克 (500 磅)
工作空间	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	380 毫米 x 380 毫米 x 610 毫米	多种
工作空间	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	15 英寸 x 15 英寸 x 24 英寸	多种
工作电流	60 安	125 安	140 安
上料高度	94 厘米 (37 英寸)	100 厘米 (39.375 英寸)	107 厘米 (42 英寸)
占地 (长 x 宽 x 高)	2120 毫米 x 1145 毫米 x 1960 毫米	3052 毫米 x 1905 毫米 x 1931 毫米	3810 毫米 x 2440 毫米 x 2010 毫米
占地 (长 x 宽 x 高)	84 英寸 x 45 英寸 x 77 英寸	120.125 英寸 x 75 英寸 x 76 英寸	150 英寸 x 96 英寸 x 79 英寸

CTG Asia

+86-512-66160126

56 Songshan Road

Suzhou New District

Jiangsu Province, China PRC: 215151

www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606

P.O. Box 220

9 N. Main St.

Jamestown, NY 14702-0220

Ransohoff

(800) 248-9274

4933 Provident Drive

Cincinnati, OH 45246