



旋转篮筐清洗系统

- 在单个清洗腔内完成清洗、漂洗和干燥
- 符合精密清洁度标准
- 数据记录 PLC/HMI
- 三重清洗工艺
- 喷淋/浸没/超声波
- 易于升级，柔性设计
- 工装篮筐或定制夹具
- 自动上下料



RB 系列

RB-1 / RB-2 / RB-8

所有规格如有更改，恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

型号	RB-1	RB-2	RB-8
每循环/每小时篮筐数	1/6	2/12	8/48
标准篮筐尺寸 (长 x 宽 x 高)	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米
标准篮筐尺寸 (长 x 宽 x 高)	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸
最大有效载荷	20 千克 (45 磅)	113 千克 (250 磅)	227 千克 (500 磅)
工作空间	450 毫米 x 300 毫米 x 150 毫米	380 毫米 x 380 毫米 x 610 毫米	多种
工作空间	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸	15 英寸 x 15 英寸 x 24 英寸	多种
工作电流	60 安	125 安	140 安
上料高度	94 厘米 (37 英寸)	100 厘米 (39.375 英寸)	107 厘米 (42 英寸)
占地 (长 x 宽 x 高)	2120 毫米 x 1145 毫米 x 1960 毫米	3052 毫米 x 1905 毫米 x 1931 毫米	3810 毫米 x 2440 毫米 x 2010 毫米
占地 (长 x 宽 x 高)	84 英寸 x 45 英寸 x 77 英寸	120.125 英寸 x 75 英寸 x 76 英寸	150 英寸 x 96 英寸 x 79 英寸

CTG Asia

+86-512-66160126
56 Songshan Road
Suzhou New District
Jiangsu Province, China PRC: 215151
www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606
P.O. Box 220
9 N. Main St.
Jamestown, NY 14702-0220

Ransohoff

(800) 248-9274
4933 Provident Drive
Cincinnati, OH 45246



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

Lean Jet® RB-FLEX⁺



Lean Jet®RB®FLEX+ 浸泡清洗系统是灵活性最强、尺寸可调范围最大的平台之一，其可配置多种零部件，从凸轮轴到重量超过 9072 千克的移动式发动机装置，并具有多种容积选择。该清洗机在清洗的浸泡和旋转阶段应用了我们的专利洗漂工艺（包括搅动、喷淋冲击和液压清洗）并采用了热风吹干的干燥方式。如果想要使清洁效果更加突出，则可添加诸如夹具与冲刷、精密探头与歧管或 Blackstone-NEY 超声波等可选配置。

Lean Jet® RB-FLEX⁺

每循环/每小时篮筐数	12/72
标准篮筐尺寸（长 x 宽 x 高）	450 毫米 x 3000 毫米 x 150 毫米
标准篮筐尺寸（长 x 宽 x 高）	18 英寸 x 12 英寸 x 6 英寸
最大有效载荷	可变
工作空间	可变
工作电流	175 安
上料高度	107 厘米（42 英寸）
占地（长 x 宽 x 高）	3375 毫米 x 8520 毫米 x 2438 毫米
占地（长 x 宽 x 高）	133 英寸 x 229 英寸 x 96 英寸

